



## AML & TDS SOLUTII S.R.L

J4/1696/2020 RO43475674 Str. Fantanele Nr.1 Onesti- Bacau Tel: 0748059780 Email: apostuemmanuel@gmail.com

BANCA TRANSILVANIA ORADEA RO32BTRLRONCRT0582266801 RO79BTRLEURCRT0582266801

Back to site: <https://decofrare.ro/>

### Produs: OIL B (NEDILUABIL)

DECOFROL OIL B este un produs universal pentru industria de constructii utilizabil pentru toate tipurile de cofrage(lemn,tego,metal, acesta avand in componenta substante lubrifiante nepericuloase ,BIODEGRADABIL.

- Produs NEDILUABIL!
- Nu provoaca rugina; asigura desprinderea usoara a cofragului;
- Nu ingheata,cerificat ISO 9001 si 14001
- Nu este mestecabil cu apa

**APLICARE :** Se aplica cu pensula sau prin pulverizare puterea de acoperire fiind de 25-30gr/m<sup>2</sup>

**Recomandari de folosire:** a se amesteca produsul inainte de utilizare !

**MOD DE PLATA :** se achita numerar sau CEC la 30 de zile

#### **PRODUS:**

Decofrol gata preparat, pe baza de solventi, eficient fizic si chimic pentru toate tipurile de cofraje. Avantajul decofrolului OIL B este ca nu lasa urme uleioase pe suprafetele de beton, ceea ce permite o aderenta foarte buna a tencuielilor, adezivilor si finisajelor ce se vor aplica ulterior.

#### **UTILIZARE:**

Decofrolul OIL B este decofrolul ideal pentru cofraje netede, neabsorbante, din otel, PVC sau lemn, fiind eficient de la temperaturi scazute pana la -50 °C. Uneltele, camioanele si benele pentru turnarea betonului pot fi deasemeni protejate cu succes folosind acest produs impotriva depunerilor aderente de mortar ori beton.

**DATE TEHNICE:**

Consistenta: fluid Vascozitate: cca. 75mPa/s Culoare: maroniu - galbui. Consum: cu 1 litru decofrol OIL B se pot unge pana la 30 m<sup>2</sup> (in functie de natura suprafetei pe care se aplica)

**AMBALAJ:** Bidon PVC 20 litri sau butoi tabla 200 litri, IBC 1000L.

**PRELUCRARE:** Decofrolul OIL B este gata preparat, nu se dilueaza cu apa, benzina, motorina sau alti solventi. Suprafetele cofrajelor trebuie sa fie uscate si curatate. Aplicarea se face inainte de turnarea betonului specific se unge cofragul prin pensulare, pulverizare pe suprafata de contact.

**CONSUM:** Cu 1 litru decofrol OIL B se pot unge pana la 30 m (in functie de natura suprafetei pe care se aplica).

**DEPOZITARE:**

Produsul este garantat 24 luni de la data fabricarii, pastrat in ambalajul original in locuri uscate, bine inchise si ferite de actiunea directa a razelor solare.

**CURATARE:** Cu diluant epoxidic.

**PROTECTIA MUNCII:** Decofrolul OIL B nu contine substante volatile inflamabile dar este recomandat ca la aplicarea acestuia, personalul sa nu consume alimente si nici sa fumeze. Dupa utilizare, bidonul se inchide foarte bine si se preda unui centru de colectare a substanelor periculoase sau se returneaza furnizorului. Personalul va purta haine si manusi de protectie. In cazul contactului cu pielea, se vor folosi, pentru spalare, apa si sapun. La ingeritirea accidentală se consulta imediat medicul. A nu se lasa la indemana copiilor, nu se pastreaza in locuri in care sunt depozitate alimente. A se respecta normele de protectie la lucru cu substante chimice.

**DEBARASARE:** Ambalajul gol, cat si resturile de decofrol OIL B se preda unui centru de colectare a substanelor periculoase sau se returneaza furnizorului.

**INDICATII:** Produsul in cauza este destinat utilizarii de catre persoanele calificate si cu experienta in domeniul acesta. A se respecta instructiunile din prezenta fisa tehnica. Garantia asupra calitatii ulterioare se poate prelua doar asupra produselor realizate de firma proprie, astfel neexistand controlul asupra respectarii indicatiilor tehnice. Toate documentele referitoare la utilizarea produselor oriurmarirea punerii in opera se vor face numai in scris. Prin prezenta fisa tehnica isi pierd valabilitatea toate indicatiile tehnice anterioare.



Back to site: <https://decofrare.ro/>